



Звенья промежуточные прямые типа ПР



Назначение

Для удлинения изолирующих подвесок. Звенья промежуточные должны соответствовать требованиям ТУ 27.90.40-105-15207362-2021. ГОСТ Р 51177-2017




Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3


Обозначение	Рис.	Размеры, мм						Масса, кг	Разрушающая нагрузка Р, кН (т.с.), не менее
		A	b	D	D 1	H	L		
ПР-7-6	2,3	70	12	42	17	40	112	0,35	70 (7)
ПР-7-6В	1	130	16	40	17	16	170	0,43	70 (7)
ПР-10-6В	1	130	18	40	19	18	170	0,45	100 (10)
ПР-12-6	2	85	18	51	23	50	136	0,808	120 (12)
ПР-12-6В	1	140	22	48	23	22	188	0,74	120 (12)
ПР-16-6	2	100	20	51	26	55	156	1,142	160 (16)
ПР-16-6В	1	150	25	52	26	24	202	0,91	160 (16)
ПР-21-6В		150	28	60	29	28	210	1,30	210 (21)
ПР-25-6В		200	32	66	34	30	266	2,00	250 (25)
ПР-30-6В		200	36	72	38	36	272	2,50	300 (30)
ПР-35-6В		250	38	80	40	36	330	3,60	350 (35)
ПР-45-6В		250	40	86	42	40	336	4,10	450 (45)
ПР-53-6В		250	42	95	44	42	345	5,40	530 (53)
ПР-60-6В		250	45	100	47	48	350	6,50	600 (60)
ПР-75-6В		250	50	110	52	53	360	8,20	750 (75)
ПР-90-6В		300	56	120	58	56	420	11,20	900 (90)
ПР-110-6В		300	60	135	62	63	435	15,00	1100 (110)
ПР-21-6	2	105	22	-	29	60	163	1,407	210 (21)
ПР-25-6		110	32	-	34	65	174	2,35	250 (25)
ПР-30-6		130	36	-	38	70	200	3,24	300 (30)
ПР-35-6		140	38	-	40	75	216	4,0	350 (35)
ПР-45-6		150	40	-	42	85	236	5,3	450 (45)
ПР-53-6		165	42	-	44	90	259	6,38	530 (53)
ПР-60-6		185	45	-	47	95	292	8,9	600 (60)
ПР-75-6		195	50	-	52	105	313	11,6	750 (75)
ПР-90-6		215	56	-	58	115	344	14,87	900 (90)
ПР-110-6		240	60	-	62	130	380	20,0	1100 (110)
ПР-120-1	1	300	65	145	67	65	445	15,0	1200 (120)
ПР-120-6	2	260	65	-	67	150	420	29,6	1200 (120)
ПР-135-1	1	350	70	160	72	70	510	20,4	1350 (135)
ПР-270-1	1	500	108	250	111	108	750	60,7	1200 (120)

Звенья промежуточные двойные 2ПР



Назначение

Для удлинения изолирующих подвесок.



Обозначение	Размеры, мм						Масса, кг	Разрушающая нагрузка Р, кН (т.с.), не менее
	A	B	B 1	d	L	H		
2ПР-7-1	50	65	24	16	95	40	0,52	70 (7)
2ПР-12-1	85	78	23	22	145	50	1,32	120 (12)
2ПР-16-1	100	83	26	25	170	60	1,83	160 (16)
2ПР-21-1	105	98	29	28	175	56	2,77	210 (21)
2ПР-25-1	110	110	34	32	190	63	3,68	250 (25)
2ПР-30-1	130	120	38	36	210	70	5,31	300 (30)
2ПР-35-1	140	125	40	38	230	75	6,27	350 (35)
2ПР-45-1	150	130	42	40	250	80	7,67	450 (45)
2ПР-53-1	165	137	44	42	265	85	9,20	530 (53)
2ПР-60-1	185	142	47	45	305	95	11,86	600 (60)
2ПР-75-1	195	162	52	50	325	110	16,40	750 (75)
2ПР-90-1	215	175	58	56	365	120	20,95	900 (90)
2ПР-110-1	240	185	62	60	420	140	27,56	1100 (110)

