


Изолированный прокалывающий ответвительный влагозащитный зажим с раздельной затяжкой болтов Р



Назначение устройства типа Р

Предназначены для многократных ответвлений алюминиевых и медных проводов, без демонтажа от магистральной линии. Зажимы применяются только с изолированными проводами.

Технические характеристики типа Р

Наименование	Количество ответвлений	Диапазон сечений жил, мм ²	
		Магистраль	Ответвление
P1-PA	1	10-25	1,5-35
P71-PA	1	16-150	1,5-95
P72-PA	2	16-150	2x1,5-95
P74-PA	4	16-150	4x1,5-35
P150-PA	1	35-150	35-150
P240-PA	1	50-150	95-240



Изолированный прокалывающий ответвительный влагозащитный зажим с раздельной затяжкой болтов РN

Назначение устройства типа РN

Предназначены для многократных ответвлений алюминиевых и медных проводов, без демонтажа от магистральной линии. РN71-PA может применяться для повторного заземления несущей нулевой жилы провода СИП-1. Зажимы применяются только с неизолированными проводами.

Технические характеристики типа РN

Наименование	Количество ответвлений	Диапазон сечений жил, мм ²	
		Магистраль	Ответвление
PN71-PA	1	16-150	1,5-95
PN72-PA	2		2x1,5-95
PN74-PA	4		4x1,5-35
PN120-PA	2		2x4-120

