


Поддерживающие зажимы PS-PA для СИП-2



Назначение устройства

Предназначены для крепления несущей жилы провода СИП-2 на промежуточных и промежуточно-угловых опорах. Элементы зажима контактирующие с жилами провода изготовлены из диэлектрического материала.

Технические характеристики

Наименование	Диапазон сечений жил, мм ²	Минимальная разрушающая нагрузка (не менее), кН
PS1500-PA*	16-120	12
PS1500M-PA		
PS1500MY-PA		15
PS2200-PA*	25-95	22

* Исполнения зажима – с неподвижной «серьгой»



Поддерживающие зажимы PS-PA для СИП-4

Назначение устройства

Предназначены для крепления жил провода на промежуточных и угловых опорах. Элементы зажима контактирующие с жилами провода изготовлены из диэлектрического материала.

Технические характеристики

Наименование	Диапазон сечений несущей жилы, мм ²	Минимальная разрушающая нагрузка (не менее), кН
PS24/635-PA	4*35 (2*50)	12
PS24/595-PA	4*50 (2*95)	
PS470-PA	4*70	
PS495-PA	4*95	
PS120-PA	4*120	
PS16/120-PA	4*16-120	18
PSP16/120-PA		40
PSP16/120Y-PA		

