

Арматура соединительная

ГОСТ 51177-2017 ТУ 27.90.40-101-15207362-2021

Зажимы ремонтные типа РАС



Обозначение	D, мм	Масса, кг	Для сталеалюминиевых проводов по ГОСТ 839-80, марок: АС, АСКП, АСКС, АСК номинальным сечением, мм2	Диаметр проводов, мм	Матрица опрессования
PAC-95-4A	24,5	0,242	95/16	13,5	МШ-18,5
PAC-120-4A	27,0	0,268	120/19 70/72 120/27	15,2-15,4	МШ-20,8
PAC-150-4A	33,0	0,402	150/19 150/24 150/34	16,8-17,5	МШ-25
PAC-205-4A	35,0	0,432	185/24 185/29 185/43 95/141 205/27	18,8-19,8	МШ-27

Назначение

Устанавливаются в местах повреждения сталеалюминиевых проводов. Эти повреждения провода возможны в процессе их монтажа и возникают, обычно, от случайных ударов. Ремонтные зажимы типа РАС для сталеалюминиевых проводов сечением от 95 до 205 мм2 состоят из двух алюминиевых желобообразных профилей (корпуса и вкладыша). Ремонтные зажимы для проводов сечением от 300 до 750 мм2 также состоят из корпуса и вкладыша. Для изготовления корпуса используется специальный профиль, применяемый для изготовления соединительного зажима. Корпус устанавливается на поврежденный участок провода, а вкладыш вдвигается в корпус.



Обозначение	Размеры, мм			Для сталеалюминиевых проводов по ГОСТ 839-80, марок: АС, АСКП, АСКС, АСК номинальным сечением, мм2	Диаметр проводов, мм	Матрица опрессования	Масса, кг
	B	D	d				
PAC-330-5A	43,5	52	27	185/128, 240/32, 240/39, 240/56, 300/39, 300/48, 330/30, 330/43, 300/66, 300/67, 400/18	21,6-26,0	A-44	1,76
PAC-500-5A	48,5	58	31,5	400/22, 400/51, 400/64, 400/93, 450/56, 500/26, 500/27, 500/64, 300/204	26,6-30,6	A-50	2,00
PAC-600-5Б	48	58	34,5	550/71, 600/72	32,4-33,2	A-50	1,88
PAC-750-5Б	56	65	39	500/204, 500/336, 650/79, 700/86, 750/93	34,5-37,7	A-56	2,55
PAC-1200-1	-	75	49	1200/67	46,5	МШ-65	6,3

